

UHF RFID Reader



RTEC R2600 桌面发卡器

- 支持读写卡操作
- 虚拟键盘输出
- 可定制开发国标、国军标协议
- 主动模式、应答模式、触发模式
- 实现18000-6C全协议功能

设备参数

尺寸	98 x 98 x 32 mm
重量	100 g
机身材料	工程塑料
输入电压	DC 5 V
待机状态电流	<100mA
最大工作电流	1100mA +/-5% @ DC 5V Input
工作温度	- 20 °C - + 65 °C
存储温度	- 40 °C - + 85 °C
工作湿度	5%RH - 95%RH (无凝露)
空中接口协议	EPC global UHF Class 1 Gen 2 ISO 18000-6C
工作频谱范围	902-928MHz FCC 865-868MHz ETSI
输出功率	0 - 26dBm

输出功率精度	± 1dB
输出功率平坦度	± 0.2dB
接收灵敏度	< -80dBm
盘存标签峰值速度	-
天线	内置圆极化天线
标签RSSI	支持
天线连接保护	支持
环境温度监测	-
通讯接口	USB通讯 模拟键盘输出
GPIO	-
最高通讯波特率	115200 bps
IP等级	IP54



订购信息

Product #	RTEC-R2600
Product Name	R2600-F Reader